



SIGAL

EXTINTORES

Extintor de Polvo Químico Seco

Cilindro fabricado en embutido profundo sin costura, calibre 14 y 18, cuenta con un tratamiento químico a través del proceso de fosfatizado, lo que permite mejor resistencia a la corrosión y mejor adherencia del recubrimiento. El acabado es en pintura horneada en polvo (electrostática) color rojo brillante de alta resistencia. Válvula de aluminio de 3/4" con resistencia a la corrosión, vástago de latón con empaques (O-ring) ajustados a las dimensiones interiores para evitar fugas. Manijas metálicas de agarre. Cuenta con manómetro certificado.



Espesor de Lámina y Presión Máxima de Fractura

Extintores de 1 y 2 Kg.

Espesor de lámina: 1.2mm, calibre 18.

Presión de fractura: Hasta 12 MPa.

Extintores de 4.5, 6 y 9 Kg.

Espesor de lámina: 1.8mm, calibre 14.

Presión de fractura: Hasta 8 MPa.

Soldado interno de la base Evita que se vean "costuras" de soldadura desde el exterior.

TIPOS DE FUEGO

A MATERIALES SÓLIDOS



B LÍQUIDOS Y GRASAS



C EQUIPOS ELÉCTRICOS



Características

Extintor	Presión	Manguera	Altura	Diámetro
Extintor 1 kg	1.2 MPa	N/A	34.5 cm	8 cm
Extintor 2.5 kg	1.2 MPa	N/A	40.0 cm	12 cm
Extintor 4.5 kg	1.7 MPa	1/2 x 40 cm	46.0 cm	15.2 cm
Extintor 6 kg	1.7 MPa	1/2 x 40 cm	56.0 cm	15.2 cm
Extintor 9 kg	1.7 MPa	1/2 x 40 cm	57.5 cm	17.7 cm

Dirección

Av. Cristóbal Colón # 1338 Ote
Centro, Monterrey, NL. 64000

Contacto

ventas@sigal.com.mx
colon@sigal.com.mx

818 374 3299

sigalextingtores.mx